LED Rohrleuchte
LED tube luminaire


LED2WORK
LED-LEUCHTEN MADE IN GERMANY


TUBELED_40 – 111710-02 / 111710-12 (ECO)



Intertek
5003529

Bestückung / *fitted with*	56 SMD LEDs
Betriebsgerät / *work equipment*	-
Anschlusswerte / *connected load*	24 V DC ±10%
Leistungsaufnahme / *power consumption*	ca. 24 W
Leuchtenlichtstrom / *luminous flux*	ca. 1800 lm
Leuchtenlichtausbeute / *luminous efficacy*	ca. 75 lm/W
Lichtverteilung / *light distribution*	direkt / *direct*
Entblendung / *glare-free*	Prismen, mattes ESG / *prism, matt glass*
Abstrahlwinkel / *beam angle*	100°
Lichtfarbe / *light colour*	5.200 - 5.700 K
Farbwiedergabe (Ra) / *color rendering*	Ra >85
Schutzart / *system of protection*	IP67/IP69K
Schutzklasse / *class of protection*	III
Betriebstemperatur / *operating temperature*	-30°C bis +60°C / *-30°C to +60°C*
Lebensdauer / *lifetime*	>60.000 Betriebsstunden / *operating hours* (L70)
Leuchtengehäuse / *luminaire body*	Aluminium / *aluminium*
Gewicht (netto) / *weight (net)*	2,0 kg
Netzanschluss / *main supply*	M12 Sensorstecker / *M12 sensor connector*
Befestigung / *fastening*	V2A Winkel / *V2A angles*
Abmessungen / *dimension*	A=1040 mm
Variante / *version*	kaskadierbar (-12) / *cascadable (-12)*
Risikogruppe / *risk group* (DIN EN 62471)	freie Gruppe / *free group*





LED2WORK GmbH | Stuttgarter Str. 13a | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49.7231.44920.00 | info@led2work.de | www.led2work.de

Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten. /
Errors and technical changes excepted.
06.2016