SIEMENS

Karta informacyjna 6XV1840-2AH10



Industrial Ethernet FC TP STANDARD CABLE, GP 2X2 (PROFINET TYP A), TP INSTALLATION CABLE FOR CONNECTION TO FC OUTLET RJ45, FOR UNIVERSAL APPLICATION, 4-WIRE, SHIELDED, CAT. 5E, SOLD BY THE METER MAX. CONSIGNMENT: 2000 M, MINIMAL ORDER QUANTITY: 20 M

Określenie przewodu	2YY (ST) CY 2x2x0,64/1,5-100 GN SF/UTP
Stosunek tłumienia na długość	
• przy 10 MHz / maksymalny	0,052 dB/m
• przy 100 MHz / maksymalny	0,195 dB/m
Liczba rdzeni elektrycznych	4
średnica zewnętrzna	
• wewnętrznego przewodu	0,64 mm
• izolacji przewodów	1,5 mm
• pokrycia przewodu	6,5 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,2 mm
materiał	
• pokrycia przewodu	PVC
kolor	
• pokrycia przewodu	Zielony
Promień zagięcia	
• przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny	19,5 mm
• przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	49 mm

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +75 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +75 °C
• podczas transportu	-40 ... +75 °C
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Nigdy
• bezsilikonowy	Tak
świadectwo kwalifikacyjne	
• dopuszczenie RoHS	Tak

Ostatnia zmiana: 12.02.2017

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens